

# DISCOCAR

anello car-sorgente/protruding car ring



IP 67  
Class I



**I**

Apparecchi da incasso al suolo resistente al transito di veicolo di peso max kg 3500

- A) Diffusore policarbonato satinato. Resistenza all'urto 20 Joule - IK 10. GWT 850 °C
- B) Diffusore cristallo temperato

**Corpo**

Alluminio

**Verniciatura**

Poliestere

**Cassaforma**

Tecnopolimeri

**GB**

Ground recessed equipment, resistant to transit of vehicles with a maximum weight of 3500 kg

- A) Satin polycarbonate diffuser. Shockproof 20 Joule - IK 10. GWT 850 °C
- B) Tempered crystal diffuser

**Body**

Aluminium

**Paint**

Polyester


**Housing**

Technopolymers



**Importante - Important**  
 Questa serie è certificata con marchio relativo alla sicurezza ed alle nuove norme EN.  
 This serie is marked which refers to safety and to the new standard EN.

DISCOCAR					
Lamp	Data Sheet/Dati	Code	Lumen	Colour	Diffuser
	Max 60W E 27 IAA	<b>B</b> 3.670	600	02 nero black	60 trasparente transparent
	13W G24 d-I FSQ	<b>A</b> 3.671	900		
	Max 50W/12V Gy 6.35 HSG	<b>B</b> 3.672	930	09 alluminio aluminium	61 satinato satin




DiscoCar 3.670




Max. 60W IAA

DiscoCar 3.671



13W FSD

DiscoCar 3.672



Max. 50W/12V HSG