

ALUMÍNIUM OSZLOPOK SZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI ÚTMUTATÓJA (KIVÉTELT KÉPEZNEK AZ ELOXÁLT ÉS FESTETT OSZLOPOK)

Az alumínium oszlopok csomagolása nylon fólia, amely a felület szennyeződésekkel szembeni védelmét szolgálja. A fólia nem védi az oszlopot víz és nedvesség okozta károkkal szemben!

FIGYELEM! – A FÓLIÁT TÁVOLÍTSA EL

Amennyiben a fólia és az oszlop közé víz kerül, a felület elszíneződhet. Szigorúan ajánlott az alábbi feltételek betartása:

- A szállítást zárt teherautóval ajánlott végezni, karton papírral elválasztva az oszlopokat
- Tárolni csak száraz és zárt helyen szabad!
- Amennyiben aállítás vagy tárolás során nedvesség került a fólia és az oszlop közé, a fóliát azonnal el kell távolítani az oszlopról!
- Közvetlenül szerelés, üzembe helyezés előtt a fóliát távolítsa el!
- Magas páratartalom esetén a fóliát azonnal távolítsa el!
- Az oszlop felülete ne érintkezzen mésszel, vagy meszes tárggyal!

Fenti feltételek be nem tartása esetén a gyártó vagy forgalmazó nem vállalja a felelőséget az oszlop felületén megjelenő elszíneződésekért, amelyeket csak polírozással lehet eltávolítani!